

排吸油管 A0-012



应用:

- 可用于排吸各种石油产品

技术参数:

- 内层: 耐油NBR合成橡胶, 黑色, 光滑
- 增强层: 高强度合成线绳, 内置螺旋钢丝增强
- 外层: 氯丁二烯合成橡胶, 黑色
- 工作温度: -20°C至+120°C

Applications:

- Be used for the suction and discharge of various petroleum products

Technical description:

- Inner Tube: Oil resistant NBR, black, smooth
- Reinforcement: High strength synthetic cord and helix wire
- Cover: Synthesis of chloroprene rubber, the colors black, red, yellow, green, blue are available
- Working temperature: - 20 °C to + 120 °C

排吸油管 DSO

产品编码 No.	内径		外径 mm	工作压力 bar	弯曲半径 mm	包装长度 m	外层
	in	mm					
A0-012-0750	3/4"	19	31	20.7	85	61	布纹面
A0-012-1000	1"	25	37	20.7	100	61	布纹面
A0-012-1250	1-1/4"	32	45	20.7	130	61	布纹面
A0-012-1500	1-1/2"	38	51	20.7	150	61	布纹面
A0-012-2000	2"	51	64	20.7	300	61	布纹面
A0-012-2500	2-1/2"	64	83	20.7	400	61	布纹面
A0-012-3000	3"	76	97	20.7	420	61	布纹面
A0-012-3500	3-1/2"	89	110	20.7	500	61	布纹面
A0-012-4000	4"	102	129	20.7	550	61	布纹面
A0-012-5000	5"	127	154	20.7	650	61	布纹面
A0-012-6000	6"	152	180	20.7	800	61	布纹面
A0-012-8000	8"	203	228	20.7	1300	30	布纹面
A0-012-10000	10"	254	279	13.8	1800	30	布纹面
A0-012-12000	12"	305	334	13.8	2300	12	布纹面
A0-012-14000	14"	355	385	13.8	2850	10	布纹面

备注: 可定制提供其他颜色及工作压力

blueFuture
您身边的工业专家